

La madera de grado profesional ProWood se ha preservado usando un tratamiento a presión con un pesticida registrado con la EPA que contiene compuestos de cobre y azoles, para protegerlo del deterioro y la infestación por termitas. Los preservadores penetran profundamente y estarán presentes en la madera por un período prolongado. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos preservadores o aditivos colorantes pueden transferirse de la madera preservada al suelo, concreto o agua circundante o subyacente, y pueden desprenderse de la madera durante la construcción o uso, o al contacto con la piel. Deben tomarse las siguientes precauciones al manejar madera tratada y al determinar en dónde usarla y desecharla.

RECOMENDACIONES DE MANEJO Y USO

No quemar la madera tratada (ver sección sobre eliminación del producto). Evite inhalar aserrín por períodos prolongados. Al cortar, lijar o torneer la madera, use una mascarilla para polvo. Cuando utilice sierras o tornos eléctricos, use anteojos protectores. Utilice guantes al trabajar con madera. Debe limpiar y eliminar todo el aserrín y los restos de madera después de terminar la construcción. Después de trabajar con la madera y antes de comer, beber, ir al baño y utilizar productos que contengan tabaco, lave minuciosamente las zonas expuestas. Lave la ropa de trabajo aparte de la ropa de casa antes de volver a usarla. No se debe utilizar madera tratada en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua potable, excepto en aquellos usos donde el contacto sea incidental, como en muelles y puentes sobre agua dulce. No utilice madera tratada en lugares donde el conservador pueda llegar a integrarse en la comida, el alimento de animales o en colmenas. No utilice madera tratada como abono para cultivos. En patios, pisos exteriores y pasillos se debe utilizar solo madera tratada que esté visiblemente limpia y cuya superficie no contenga residuos. Utilice abrazaderas galvanizadas en caliente u otros sujetadores según las exigencias de los códigos de la construcción. Los productos para construcción hechos de aluminio pueden colocarse en contacto directo con los productos de madera tratada ProWood Professional Grade utilizados en interiores y en aplicaciones de exterior sobre el suelo, como pisos, cercas y en proyectos de jardinería ornamental. Algunos ejemplos de productos de aluminio son los revestimientos, las techumbres, los canalones, los marcos de puertas y ventanas, los tapajuntas, los clavos, las abrazaderas y otros elementos conectores. No es recomendable que los productos de madera tratada ProWood Professional Grade estén en contacto con aluminio cuando están inmersos en agua o expuestos a la humedad u otras condiciones rigurosas de manera frecuente y por tiempo prolongado. En dichos casos se debe colocar una barrera protectora, resistente a la humedad, entre los productos de aluminio y la madera tratada ProWood Professional Grade. Madera tratada con ProWood Professional Grade no debe ser revestida, sellada o envuelta con productos de aluminio donde pueda retener humedad o agua así como evitar que se pique u otros resultados no deseados. Puede aparecer moho en los productos de construcción, entre ellos la madera tratada y la no tratada. Para quitar el moho de una superficie de madera tratada se suele utilizar agua y un detergente suave.

RECOMENDACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Los productos de ProWood Professional Grade que ya no se usen, como trozos de madera, tablas rotas, aserrín o material de madera tratada que hayan sido retirados deben desecharse en rellenos sanitarios. La madera tratada no debe quemarse en fogatas ni en estufas, calderas residenciales o chimeneas.